

Sommaire

Commandes en vrac 2

Commandes en vracs

publié par macsim le mardi, septembre 11 2007 - 10:44

Lecteur de bande

```
tar zscf /dev/st0 /home #sauvegarde
tar zxvf /dev/st0 #restauration
mt -f /dev/nst0 rewind #rembobine
mt -t /dev/nst0 fsf 1 #avance d'une sauvegarde
mt -t /dev/nst0 rsf 1 #recule d'une sauvegarde
mt -t /dev/nst0 reten #retend la bande
```

Conversion d'un txt en .ps

```
a2ps fichier.txt -o fichier.ps -R -columns 1
```

Code couleur bash

```
[01;01mBrillant
[01;05mClignote
[01;07mFondGris
[01;31mRouge
[01;32mVert
[01;33mJaune
[01;34mBleu
[01;35mRose
[01;36mVertClair
[01;41mFondRouge
[01;42mFondVert
[01;43mFondOrange
[01;44mFondBleu
[01;45mFondRose
```

Ecrire en couleur dans bash

```
echo -e ` 33[41;33;1m TEXTE 33[m`
echo -e ` 33[Couleur de fond];[Couleur du texte];1m TEXTE
33[m`
```

Recharger les fonts TrueType

```
ttmkfdir > fonts.dir
```

Forcer l'utilisateur a taper une touche pour exécuter une commande

```
stty raw; dd if=$(tty) of=/dev/null bs=1 count=1;stty -raw
```

Retirer les ^M d'un fichier txt.

```
1. cat fichier |tr -d ^V^M > fichier2
```

2. `sed -e s/^V^M// fichier > fichier2`
3. Dans vi `:%s/^V^M//`
4. Installer dos2unix
5. Dans vi `:set notextmode`

Récupérer un /tmp si il est détruit

```
mkdir /tmp
chmod 1777 /tmp
```

Bloquer l'accès à su pour le groupe wheel

dans /etc/pam.d/su

on ajoute:

```
auth sufficient /lib/security/pam_rootok.so debug
auth required /lib/security/pam_wheel.so group=wheel
```

Recréé un /dev/null

```
mknod /dev/null c 1 3
chmod 666 /dev/null
```