
Macsim's mind: \$tail -f macsim

Listes xhtml en colonne avec du CSS

publié par macsim le vendredi, juin 27 2008 - 00:12

Une technique pour mettre en colonne des listes xhtml.
Très utile pour la mise en page de formulaire ou pour afficher proprement une information sur la largeur de la page.

Code XHTML.

- Valeur01
- Valeur02
- Valeur03
- Valeur04
- Valeur05
- Valeur06
- Valeur07
- Valeur08
- Valeur09
- Valeur10

Code CSS

```
ul
{
    width           :    500px;
    list-style-type :    none;
}
li
{
    width           :    180px;
    margin          :    15px 0 0 0;
    padding         :    0 10px 0 0;
    line-height     :    15px;
    float           :    left;
}
```

Exemple en ligne

Gérer la couleur d'un surlignement en CSS

publié par macsim le mercredi, mai 28 2008 - 12:07

Sélectionnez moi j'ai un style CSS.
J'ai le style CSS par default.

Il est possible en CSS de gérer la couleur du texte et du fond lorsqu'il est sélectionné.

Pour les navigateurs mozilla-like.

```
ELEMENT::-moz-selection
{
    background:yellow;
    color:red;
}
```

Pour tous les autres navigateurs sauf IE6 évidemment.

```
ELEMENT::selection
{
    background:yellow;
    color:red;
}
```

[Exemple en ligne.](#)

Mootools + TinyMCE Problème de double click

publié par macsim le vendredi, avril 11 2008 - 15:25

J'ai rencontré plusieurs problème entre tinyMCE et mootools cette semaine dont un bien vicieux.

L'idée c'est d'envoyer un formulaire par un appel Ajax de mootools.

Le problème c'est qu'il faut envoyer deux fois le formulaire pour que les champs textarea en tinyMCE soit mis dans le POST

Il suffit d'ajouter `tinyMCE.triggerSave();` juste avant l'appel Ajax.

En xhtml



En javascript

```
$('#mon_form').addEvent('submit',function(e){
    var event = new Event(e);
    event.stop();
    tinyMCE.triggerSave();
    new Ajax('sauver.php',{
        method:'post',
        data : $('#mon_form'),
        evalScripts:true,
        update: 'div_update'
    }).request();
});
```